



ПАСПОРТ

На каркасы ЛИГРО для стальных поддонов

Внимание!

Перед установкой каркаса внимательно прочитайте правила, изложенные в настоящем ПАСПОРТЕ

1. Общая информация

- 1.1. Каркасы предназначены для крепления стальных душевых поддонов:
 Каркас 700*700 предназначен для поддонов 700*700.
 Каркас 800*800 предназначен для поддонов 800*800.
 Каркас 900*900 предназначен для поддонов 900*900.
- 1.2. Материал каркаса – сталь углеродистая с полимерным покрытием порошковой краской.
- 1.3. Каждое изделие проходит тщательный контроль качества.
- 1.4. Каркас полностью соответствует техническим условиям, разработанным предприятием-изготовителем, и допущен к производству, поставке, реализации и использованию на территории РФ и стран СНГ.
- 1.5. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в изделия без указания в паспорте.

2. Технические данные

- 2.1. Вес одного каркаса:
 Каркас 700*700 – 2,13 кг.
 Каркас 800*800 – 2,35 кг.
 Каркас 900*900 – 2,55 кг.

3. Условия хранения и транспортировки

- 3.1. Комплектующие должны храниться в упаковке предприятия-изготовителя по условиям хранения 3 по ГОСТ 15150-69.

4. Комплектация

- Паспорт
- Рейка продольная – 2 шт.
- Рейка поперечная – 2 шт.
- Пластиковая опора короткая – 4 шт.
- Пластиковая опора длинная – 4 шт.
- Шпилька M12 h-250 – 4 шт.
- Гайка M12 – 8 шт.
- Гайка M8 – 4 шт.
- Болт M8*60 – 4 шт.
- Шайба M8 – 4 шт.



5. Инструкция по сборке каркаса для стального поддона

- 5.1. При помощи болтов, гаек и шайб M8 собрать продольные и поперечные рейки.
- 5.2. Навинтить на резьбовые стойки по одной гайке M12 (4 шт.).
- 5.3. Вставить в отверстия шпильки M12 (4 шт.) и зафиксировать гайками M12 (4 шт.).
- 5.4. Ввинтить на шпильки (4 шт.) сверху и снизу пластиковые опоры (8 шт.).
- 5.5. Установить собранную конструкцию на место установки.
- 5.6. При помощи герметика приклеить поперечины и верхние опоры к борту поддона.
- 5.7. Установить поддон на собранную конструкцию. При установке поддона на каркас необходимо, чтобы днище поддона лежало на жестком основании, исключающем любую деформацию.

6. Гарантии производителя

- 6.1. Благодарим Вас за приобретение каркаса.
- 6.2. Гарантийный срок каркаса составляет 12 месяцев. Срок эксплуатации составляет более 10 лет.
- 6.3. В случае обнаружения дефекта по вине изготовителя, изделие подлежит замене.
- 6.4. Гарантийные обязательства не распространяются в случае, если есть:
 - нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания изделия;
 - ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ;
 - наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
 - наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
 - повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
 - наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.
- 6.5. Затраты, связанные с демонтажом, монтажом и транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного срока Покупателю не возмещаются.

7. Контакты

656006, г. Барнаул, ул. Малахова 177Е/29;
тел. +7 (3852) 73-11-04, сот. +7-983-605-28-35

Сайт: www.ligro.pro, e-mail для заказа 468257@list.ru либо info@ligro.pro, для пожеланий dir@ligro.pro

ОТК	
Модель	
Фирма-продавец	
Дата продажи	«___» _____ 202__ г